

ForCure Eko to impregnat na bazie polimeru, nie zawierający rozpuszczalników, wosków, przyjazny dla środowiska. Do zabezpieczania świeżego betonu przed intensywnym wysychaniem oraz tworzeniem się rys i pęknięć. Powierzchnię świeżego betonu należy jak najszybciej zabezpieczyć poprzez natrysk impregnatu. ForCure Eko nie zmniejsza przyczepności kolejnych warstw, które będą nakładane na powierzchnię.

WŁAŚCIWOŚCI:

- optymalny w zastosowaniu poprzez natrysk
- aplikacja na świeży beton
- zabezpiecza przed szybkim wysychaniem betonu
- nie zawiera rozpuszczalników i wosków
- przyjazny dla środowiska

INFORMACJE PODSTAWOWE:

WYGLĄD – płyn o barwie mleczno-białej

OPAKOWANIA - plastikowe pojemniki 25 kg, Beczki 220 kg

MAGAZYNOWANIE – 12 miesięcy od daty produkcji jeżeli materiał jest przechowywany w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu w suchych i chłodnych pomieszczeniach. Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE:

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Gęstość | 1,000 – 1,005 kg/dm ³ |
| Zapach | Charakterystyczny |
| Rozpuszczalny w wodzie | Tak |
| pH | 7,5-8,5 w temp. 20°C |

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

ZUŻYCIE – 0,1-0,2 kg/m²

NAKLADANIE – aplikować ForCure Eko na świeży beton, w momencie kiedy powierzchnia staje się „matowo-wilgotna” lub od razu po rozformowaniu szalunków. ForCure Eko powinien być nakładany aż do uzyskania na powierzchni jednolitej powłoki. ForCure Eko nie redukuje przyczepności dla kolejnych nakładanych warstw, w tym klejów do płytek na bazie polimerów.

ForCure Eko nie spenetrzuje w głąb betonu lecz stworzy na jego powierzchni lśniącą warstewkę, która stopniowo będzie usuwana z powierzchni w trakcie eksploatacji.

NARZĘDZIA – do aplikacji zaleca się stosować natryskiwacze ręczne, wtedy natrysk będzie równomierny i ekonomiczny.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI – narzędzia należy czyścić od razu po zakończeniu pracy.

OGRANICZENIA:

Temp. podłoża min. +5 °C / max. +30 °C
Temp. powietrza min. +5 °C / max. +30 °C
Temp. a materiału min. +5 °C / max. +30 °C

- Betonowanie w szczególnych warunkach oraz przy użyciu specjalnych metod mogą (poza użyciem ForCure Eko) wymagać nałożenia dodatkowych impregnatów
- Nie może być stosowany jako domieszka do betonu
- Kiedy całkowicie wyschnie jest odporny na deszcz.

Zalecenie: pozostałości niezwiązanego materiału muszą być zabezpieczone zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Źródło informacji: wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej karcie produktu zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne dane mogą być różne w zależności od warunków pracy.

Lokalne ograniczenia: w związku z lokalnymi zaleceniami nakładanie produktu może być inne w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych instrukcji stosowania należy uzyskać specyfikację techniczną obowiązującą w danym kraju.

KONTROLA:

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA – unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku przedostania się materiału do oczu, należy je natychmiast intensywnie przepłukać czystą wodą. Szkodliwy w przypadku połknięcia. W razie spożycia natychmiast udać się do lekarza. Nie wywoływać wymiotów. Miejsca kontaktu materiału ze skórą należy przemyć wodą z mydłem. Trzymać z dala od dzieci. Materiał może powodować korozję. Zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, rękawic i okularów ściśle przylegających do twarzy.

PODSTAWA PRAWNA

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień ich sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń FORMATIQ w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejszej karcie technicznej bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność FORMATIQ, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej, innych informacjach FORMATIQ, odpowiedzialność za wszelkie szkody. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. FORMATIQ dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki na żądanie Użytkownika.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty ważność tracą karty wcześniejsze.