

KEMAFOB

Silikonowy impregnat hydrofobizujący.

KEMAFOB – Bezbarwny silikonowy impregnat hydrofobizujący do podłoży mineralnych – efekt odpychania wody.

Do impregnacji i gruntowania wszelkich powierzchni mineralnych, takich jak beton, tynki mineralne, dachówki, cegła, gazobeton, cegła silikatowa, kamień naturalny i sztuczny, elewacje malowane farbami mineralnymi itp. KEMAFOB penetruje do głębokości 3-4 mm, gdzie wywołuje efekt hydrofobizacji (odpychania wody). Im większa jest zdolność absorpcyjna powierzchni, tym bardziej trwała jest impregnacja. Impregnacja musi być regularnie odnawiana. KEMAFOB nie jest przeznaczony do uszczelniania pęknięć na powierzchni. W zależności od rodzaju podłoża impregnowana powierzchnia może wykazywać niewielki efekt matowy.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Na bazie rozpuszczalnika
- Nie powoduje wykwitów
- Zapobiega uszkodzeniom betonu spowodowanym działaniem soli i mrozu
- Jest bezbarwna, przepuszczalna dla pary wodnej i wodoodporna
- Nadaje się jako podłoże dla wszystkich powłok
- Posiada zapach ropy naftowej
- Doskonała trwałość ze względu na wyjątkowo silne wiązanie z podłożem mineralnym
- Ułatwia czyszczenie podłoża i hamuje rozwój mikroorganizmów
- Min. 2 warstwy »mokre na mokre«

INFORMACJE PODSTAWOWE:

WYGLĄD – bezbarwna ciecz

OPAKOWANIA – 1 kg, 5 kg, 10 kg

MAGAZYNOWANIE – 12 miesięcy od daty produkcji, gdy jest przechowywany w suchym miejscu i w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Data produkcji jest wytłoczona na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE:

Zapach	Ropy naftowej
Temperatura zapłonu	240°C
Rozpuszczalny w wodzie	Praktycznie nierozpuszczalny

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

ZUŻYCI – od 0,2 do 1,0 l / m² w zależności od stopnia nasiąkliwości powierzchni

Wymagana ilość KEMAFOB zależy od chłonności podłoża. Zużycie oraz skuteczność impregnacji powinny być ustalane na miejscu po wykonaniu na testu niewielkiej powierzchni. Z tego powodu poniższe zużycia są jedynie orientacyjne.

- beton 0,25-0,50 l/m²
- stiuk 0,5-1,0 l/m²
- cegły 0,4-2,0 l/m²
- gazobeton 0,6-2,0 l/m²
- kamień naturalny i sztuczny 0,05-3,0 l/m²

PODŁOŻE - Powierzchnia musi być czysta, sucha, co sprzyja uzyskaniu lepszego efektu estetycznego. Nowe tynki i powierzchnie betonowe muszą być suche i wykonane co najmniej 28 dni wcześniej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - W przypadku naprawiania elewacji powierzchnia musi zostać wcześniej dobrze oczyszczona i sflukana silnym strumieniem wody. Uszkodzenia i pęknięcia tynku należy naprawić przed użyciem KEMAFOB.

NAKLADANIE – KEMAFOB jest наносzony przez rozpylanie w kilku warstwach, mokre na mokre, dopóki podłoże nie zostanie nasycone. Przeważnie stosuje się co najmniej dwie warstwy na wszystkie podłoża. Czas pomiędzy nakładaniem warstw nie może być zbyt długi. Kolejną powłokę aplikuje się, gdy poprzednia nie jest już lśniąca, ale jest nadal mokra. Ze względu na potencjalny wpływ warunków na podłoże i materiały w przypadku obszarów szczególnych zaleca się wykonanie testu na miejscu przed zastosowaniem produktu.

NARZĘDZIA – Pędzel lub niskociśnieniowy natrysk.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI – narzędzia należy czyścić natychmiast po użyciu.

OGRANICZENIA:

Temp. podłoża	min. +5 °C / max. +30 °C
Temp. powietrza	min. +5 °C / max. +30 °C
Temp. materiału	min. +5 °C / max. +30 °C

OSTRZEŻENIA:

- KEMAFOB nie ma zastosowania do produktów i powierzchni wykonanych z gipsu.
- Na niektórych podłożach (kamień, ceramika) KEMAFOB może być matowy.
- Chronić świeżo zastosowany materiał przed zamarzaniem, deszczem i innymi złymi warunkami pogodowymi. Materiał nie powinien być stosowany w temperaturze (powierzchni, powietrza, materiału) niższej niż 5 ° C.
- Jeśli planowane jest nasylenie kolorem utwardzonej impregnacji, zaleca się wykonanie testu na małej powierzchni.

Zalecenia: pozostałości niezwiązanego materiału muszą być zabezpieczone zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Źródło informacji: wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej karcie produktu zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne dane mogą być różne w zależności od warunków pracy.

Lokalne ograniczenia: w związku z lokalnymi zaleceniami nakładanie produktu może być inne w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych instrukcji stosowania należy uzyskać specyfikację techniczną obowiązującą w danym kraju.

KONTROLA:

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA – należy postępować zgodnie z kartą bezpieczeństwa produktu, która zawiera również informacje na temat działania toksycznego oraz oddziaływania na środowisko.

KEMAFOB zawiera pochodne ropy naftowej. W przypadku niedostatecznej wentylacji należy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych. Należy unikać podczas aplikacji obecności osób trzecich. Chronić przed kontaktem ze skórą i oczami. Ostrzeżenia na oryginalnych opakowaniach powinny być przestrzegane.

PODSTAWA PRAWNA

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień ich sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń FORMATIQ w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejszej karcie technicznej bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków

KEMAFOB**Silikonowy impregnat hydrofobizujący.**

bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność FORMATIQ, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej, innych informacjach FORMATIQ, odpowiedzialność za wszelkie szkody. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. FORMATIQ dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki na żądanie Użytkownika.

Wraz z ukazaniem się niniejszej karty ważność tracą karty wcześniejsze.